

Owiert kołnierza
PN 10*
PN-EN 1092-2

TEHACO®

Nr karty
4.1.1.

KLAPA BURZOWA typ TKB

CECHY OGÓLNE

Średnice nominalne
DN 150 – DN 1600



Fot. Kłapa burzowa typ TKB-A.

FUNKCJE:

- zapewnia jednokierunkowy przepływ medium

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

- oczyszczalnie ścieków
- przepompownie
- obiekty melioracyjne
- obiekty portowe, nabrzeża

Typy klap burzowych	Charakterystyka	Nr karty katalogowej
TKB-A	do montażu na króćcu lub na ścianie zbiornika	4.2.1.
TKB-BA	z przeciwwagą, do montażu na króćcu	4.2.2.
TKB-BB	z przeciwwagą, do montażu na ścianie zbiornika	4.2.3.

Element	WYKONANIE MATERIAŁOWE**	
	Standardowe	Specjalne
Korpus, kołnierz, kłapa	stal węglowa St3SX zabezpieczona powłoką antykorozyjną	stal nierdzewna 1.4301
Uszczelnienie	EPDM	

* istnieje możliwość wykonania owierty kołnierza według specyfikacji Zamawiającego.

** inne wykonania materiałowe na zapytanie ofertowe.