

Owiewt kołnierza
PN 10/16/25/40
PN-EN 1092-2

Długość zabudowy
SZEREG 14 / F4
PN-EN 551-1 / DIN 3202

TEHACO®

PRZEPUSTNICA typ TCE

CECHY OGÓLNE

Nr karty
13.1.1.

Średnice nominalne
DN 100 – DN 3000



Fot. Przepustnica dwukołnierzowa typ TCE.

CECHY:

- montaż kołnierzowy
- pełna szczelność w obu kierunkach przepływu
- pojedynczo lub podwójnie mimośrodowa
- wyposażone w stopy oraz ucho ułatwiające montaż
- niskie opory przepływu, brak stref martwych
- nie wymaga konserwacji
- szybka i prosta wymiana pierścienia uszczelniającego

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

- instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
- oczyszczalnie ścieków
- stacje uzdatniania wody

ELEMENT	WYKONANIE MATERIAŁOWE
Korpus	żeliwo szare EN-GJL-250 / żeliwo sferoidalne EN-GJS-400 epoksydowane EKB RAL 5010 ca 250 µm
Dysk	żeliwo sferoidalne EN-GJS-400 epoksydowane EKB RAL 5010 ca 250 µm
Wał	stal nierdzewna 1.4021 / 1.4301 / 1.4401
Pierścień ustalający	stal nierdzewna 1.4301

* inne wykonania materiałowe na zapytanie ofertowe.