

Owiert kołnierza
PN 10
PN-EN 1092-1

TEHACO®

Nr karty
6.8.1.

Długość zabudowy
SZEREG 14 / F4
EN 558-1 / DIN 3352/2

ZASUWA MIĘKKOUSZCZELNIONA typ RGV

CECHY OGÓLNE

Średnice nominalne
DN40 – DN 1000



Fot. Zasuwa miękkouszczelniona typ RGV.

CECHY:

- temperatura pracy -10°C do +70°C
- nie wymaga konserwacji
- montaż kołnierzowy
- ciśnienie robocze: 1,0 MPa

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

- instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
- oczyszczalnie ścieków
- instalacje przemysłowe do przesyłu wody zimnej, gorącej
- ciecze nieagresywne

ELEMENT	WYKONANIE MATERIAŁOWE
Korpus	żeliwo sferoidalne EN-GJS-500, epoksydowane EKB RAL 5005 ca 250µm
Pokrywa	żeliwo sferoidalne EN-GJS-500, epoksydowane EKB RAL 5005 ca 250µm
Klin	żeliwo sferoidalne EN-GJS-500, wulkanizowany EPDM
Trzpień	stal kwasoodporna 1.4021