

Owiert kołnierza
PN 10
PN-EN 1092-2

TEHACO®

Nr karty
6.1.1.

Długość zabudowy
SZEREG 14 / F4
EN 558-1 / DIN 3352/2

ZASUWA PIERŚCIENIOWA typ TFG

CECHY OGÓLNE

Średnice nominalne
DN 40 – DN 900



Fot. Zasuwa pierścieniowa typ TFG.

CECHY:

- temperatura pracy -10°C do +120°C
- nie wymaga konserwacji
- montaż kołnierzowy (poziomy lub pionowy)

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

- instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
- oczyszczalnie ścieków
- instalacje przemysłowe do przesyłu wody zimnej, gorącej
- ciecze nieagresywne (wyluczając kwasy i ciecze łatwopalne)

ELEMENT		WYKONANIE MATERIAŁOWE
Korpus		żeliwo szare EN-GJL-250 / żeliwo sferoidalne EN-GJS-400
Pokrywa		żeliwo szare EN-GJL-250 / żeliwo sferoidalne EN-GJS-400
Klin	DN 40..DN 50	mosiądz MS58 / brąz / stal nierdzewna SS
	DN 65..DN 900	żeliwo szare EN-GJL-250 / żeliwo sferoidalne EN-GJS-400
Trzpień		mosiądz MS58 / stal nierdzewna SS
Gniazdo		mosiądz MS58 / brąz / stal nierdzewna SS
Uszczelka		EPDM
Kółko		żeliwo szare EN-GJL-250