

PN 10	TEHACO® ZAWORY KULOWE typ ZKT z napędem elektromechanicznym	Nr karty 50.1.1.
GWINT PN-EN 10226-1:2006		Średnice nominalne DN 15 – DN 25



Fot. Zawór kulowy typ ZKT-S z napędem elektromechanicznym.

CECHY ZAWORU:

- prosta i lekka konstrukcja
- dowolne położenie robocze
- nie wymaga konserwacji
- niski moment obrotowy
- maksymalne ciśnienie 1 MPa

CECHY NAPĘDU:

- małe gabaryty dostosowane do zaworów
- pobór mocy max 3W – 6W
- czas załączenia 5-7 s
- mechaniczny wskaźnik położenia
- klasa ochrony IP54
- bezobsługowa eksploatacja

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

- węzły ciepłne
- instalacje c.w.u.
- instalacje wodociągowe
- przemysł spożywczy i piwowarski
- przemysł chemiczny
- przemysł farmaceutyczny
- chłodnictwo i klimatyzacja

WARUNKI PRACY:

- temperatura pracy od -20°C do +100°C
- wilgotność otoczenia < 95%

Opcje napędu	
TYP	Sterowanie
S – bez mechanizmu sterowania ręcznego	3P – sterowanie 3-punktowe z wykorzystaniem regulatora lub sterowanie ON/OFF <i>Napięcie zasilania: DC5V, AC/DC9-24V, AC/DC220V</i> 3PZ – 3P z sygnalizacją stanu pracy <i>Napięcie zasilania: DC5V, AC/D9-24V, AC/DC220V</i>
SR – z mechanizmem sterowania ręcznego	5P – 3 przewody sterujące, 2 przewody zasilające (sterowanie 3-punktowe lub ON/OFF) <i>Napięcie zasilania: AC/DC9-24V, AC/DC220V</i>