

Owiert kołnierza PN 10/16 PN-EN 1092-2	TEHACO®	Nr karty 4.5.1.
Długość zabudowy G wg tabeli wymiarowej	ZAWÓR ZWROTNY typ TKM CECHY OGÓLNE	Średnice nominalne DN 40 – DN 300



Fot. Zawór zwrotny typ TKM.

CECHY:

- jednokierunkowy przepływ medium
- montaż bezkołnierzowy
- instalowany na rurociągach poziomych
- najwyższe dopuszczalne ciśnienie $P_s=16$ bar
- najwyższa dopuszczalna temperatura $T_s=110^\circ\text{C}$
- nie wymaga konserwacji
- uchwyt ułatwiający montaż

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

- instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
- instalacje ciepłownicze
- przemysł spożywczy
- przemysł chemiczny

ELEMENT	WYKONANIE MATERIAŁOWE
Korpus	stal węglowa St3S z powłoką Zn / stal kwasoodporna 1.4310*
Kłapka	stal węglowa St3S z powłoką Zn / stal kwasoodporna 1.4310*
Sprężyna zabezpieczająca	stal sprężynowa 50S2 z powłoką Zn
Uszczelnienie	NBR, EPDM, VITON, PTFE
Śruba z uchem	stal węglowa St3S z powłoką Zn

* inne wykonania materiałowe na zapytanie ofertowe.