

Owiewt kołnierza
PN 10 / PN 16
PN-EN 1092-2

TEHACO®

Nr karty
10.1.1.

Długość zabudowy FTF
SZEREG 48 / F6
PN-EN 551-1 / DIN 3202

ZAWÓR KULOWY ZWROTNY typ ZKZ

CECHY OGÓLNE

Średnice nominalne
DN 40 – DN 400



Fot. Zawór kulowy zwrotny typ ZKZ.

CECHY:

- jednokierunkowy przepływ medium
- mały ciężar i krótka długość zabudowy
- opcjonalnie z pływającą kulą
- łatwy dostęp do wnętrza
- temperatura pracy -10°C do +80°C
- nie wymaga konserwacji

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

- instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
- oczyszczalnie ścieków
- instalacje przemysłowe do przesyłu wody zimnej, gorącej

ELEMENT	WYKONANIE MATERIAŁOWE
Korpus	żeliwo sferoidalne EN-GJS-400 epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm
Pokrywa	żeliwo sferoidalne EN-GJS-400 epoksydowane EKB RAL 5010 ca 160 µm
Kula	aluminium EN-AC-AISI 12 Cu1 + NBR / żeliwo szare EN-GJL-250 + NBR
Uszczelka	NBR
Śruby	A2

* inne wykonania materiałowe na zapytanie ofertowe.