

Фланец
PN 10*
PN-EN 1092-2

ТЕНАСО®

№ карты
4.1.1.

ОТКИДНОЙ КЛАПАН тип ТКВ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номинальный диаметр
DN 150 – DN 1600



Фот. Откидной клапан тип ТКВ-А.

ФУНКЦИЯ:

- обеспечивает одностороннее движение рабочей среды

НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистные сооружения
- насосные станции
- мелиорационные объекты
- порты, набережные

Типы откидных клапанов	Характеристика	№ карты в каталоге
ТКВ-А	для монтажа на конце трубопровода или на стенке резервуара	4.2.1.
ТКВ-ВА	с противовесом, для монтажа на конце трубопровода	4.2.2.
ТКВ-ВВ	с противовесом, для монтажа на стенке резервуара	4.2.3.

Деталь	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ**	
	Стандартное	Специальное
Корпус, фланец, заслонка	углеродистая сталь St3SX защищённая антикоррозионным покрытием	нержавеющая сталь 1.4301
Уплотнение	EPDM	

* возможно исполнение резьбы фланца по спецификации Заказчика.

** другие материалы по заявке.