

Фланец PN 10/16/25/40 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО®	№ Карты 12.1.1.
Строительная длина FTF РЯД 14 / F4 PN-EN 551-1 / DIN 3202	ВОЗВРАТНАЯ ЗАСЛОНА С ПРОТИВОВЕСОМ тип KZP ХАРАКТЕРИСТИКА	Номинальный диаметр DN 100 – DN 1400



Фот. Возвратная заслона с противовесом тип KZP.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- поток рабочей среды в одном направлении
- фланцевое крепление
- рукоятка облегчающая монтаж
- самостоятельное закрытие клапана вследствие напора среды на заслонку

НАЗНАЧЕНИЕ:

- насосные станции
- очистные сооружения
- станции подготовки воды
- водопроводы и канализация

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Корпус	чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400 с эпоксидным покрытием
Диск	чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400 с эпоксидным покрытием
Вал	нержавеющая сталь 1.4021
Ручка	углеродистая сталь ST 37
Прокладка	EPDM / NBR

* другие материалы по заявке.