

Фланец PN 16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО®	№ карты 5.3.1.
Строительная длина L согл. таблице размеров	МЕШОЧНЫЙ КОМПЕНСАТОР типа SKK Общая характеристика	Номинальные диаметры DN 25 – DN 250



Фото. Компенсатор типа SKK.

ФУНКЦИИ:

- снижение напряжения в трубопроводе
- компенсация расширений в трубопроводе
- устранение вибраций
- снижение шума
- корректировка монтажных смещений трубопровода
- упрощение монтажа и демонтажа арматуры

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- станции подготовки воды
- очистные сооружения
- водопроводы и канализация
- пищевая промышленность
- химическая промышленность
- энергетика
- судостроение

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Фланцы	Углеродистая сталь 1.0037
Эластичный мех	Кислотоустойчивая сталь 1.4541
Внутренняя втулка	Кислотоустойчивая сталь 1.4301, 1.4541, 1.4571

ТЕНАСО – выпуск февраль 2008
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию