

Фланец PN 10/16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО®	№ карты 1.7.1.
Строительная длина FTF РЯД 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202	ЗАТВОР типа ТСТ центрический, с мягким уплотнением исполнение „wafer” (W) или „luger” (L)	Номинальные диаметры DN 40 – DN 300

ТЕНАСО - выпуск май 2008
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию



Фото. Затвор типа ТСТ, исполнение „wafer”.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- полная двухсторонняя герметичность, класс А согл. PN-EN 12266-1
- температура работы от -20°C до +120°C
- низкое сопротивление потоку, отсутствие застойных зон
- неразборный стержень
- корпус из двух частей
- установка в любом положении
- малый вес и короткая строительная длина

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- станции водоподготовки
- пищевая и пивоваренная промышленность
- бумажная промышленность
- химическая промышленность
- фармацевтическая промышленность
- нефтяная промышленность

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Корпус	Сфероидизованный чугун EN-GJS-500, эпоксидированный ЕКВ RAL 5010 са 160мкм
Диск	кислотоустойчивая литая сталь 1.4408, кислотоустойчивая литая сталь 1.4308 с покрытием PTFE
Выкладка	PTFE, на эластомерном основании
Стержень	кислотоустойчивая сталь 1.4401
Уплотнение вала	EPDM
Подшипник скольжения	PTFE