

Фланец
PN 10 / PN 16
PN-EN 1092-2

Строительная длина FTF
Ряд 20 / K₁
PN-EN 558-1 / DIN 3202

ТЕНАСО®

ЗАТВОР тип ТСВ-16 W/L

с пневматическим приводом тип NP

№ карты
1.3.5.

Номинальный диаметр
DN 40 – DN 800



Фот. Затвор тип ТСВ-16 с пневматическим приводом тип NP.

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСНАЩЕНИЕ ПРИВОДОВ:

- режим работы: одно- или двухстороннее действие
- угол оборота: 0° ÷ 90°
- диапазон установок конечного положения: -5° ÷ + 5°
- рабочее давление: от 1,0 до 8,4 бар
- номинальный момент при 5,6 бар
- управляющая среда: сухой воздух, с примесями масла или без
- рабочая температура: от -20°C до +80°C
- присоединение распределительного клапана по стандарту NAMUR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСНАЩЕНИЕ ПРИВОДОВ:

- распределительный клапан:
 - приводится в действие пневматическим или электрическим сигналом
 - исполнение: стандартное или кислотостойкое взрывозащищённое ATEX
- концевой выключатель:
 - пневматический, электрический или индукционный
 - исполнение: стандартное или кислотостойкое взрывозащищённое ATEX
- позиционер:
 - электропневматический или пневматический

ТЕНАСО - выпуск май 2005
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.