

Фланец PN 10 PN-EN 1092-1	ТЕНАСО®	№ Карты 3.6.1.
Строительная длина G по заводской норме ZN 98/039	ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип TAS кислотоупорная, герметичная с одной стороны, полнопроходная исполнение „wafer” или исполнение „luger”	Номинальный диаметр DN 50 – DN 600



Фот. Задвижка ножевая типа TAS исполнение „luger”.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- полнопроходная арматура
- небольшой вес и короткая строительная длина
- профилированный и полированный нож
- простое и быстрое перевооружение приводов
- произвольное рабочее положение
- высокая стойкость и надёжность

НАЗНАЧЕНИЕ:

- химическая промышленность
- Пищевая и пивоваренная промышленность
- коммунальный сектор
- целлюлозно-бумажная промышленность
- строительство, цементные заводы

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Корпус	нержавеющая литая сталь 1.4308
Нож	нержавеющая сталь 1.4301
Уплотнение ножа	EPDM
Набивка сальника	шнур PTFE
Шпиндель	нержавеющая сталь 1.4006
Винты	A2