

Фланец  
PN 10 / PN 16  
PN-EN 1092-2

# ТЕНАСО®

№ карты  
2.1.1.

Строительная длина FTF  
ряд 20 / K<sub>1</sub>  
PN-EN 558-1 / DIN 3202

## ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ тип TDO W/L

герметичная с двух сторон, полнопроходная, с мягким уплотнением, исполнение „wafer” - межфланцевое или исполнение „luger” - на конце трубопровода

Номинальный диаметр  
DN 50 –DN 1200



**НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА  
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ**

**инновационная  
конструкция,  
защищённая патентом**

Фот. Задвижка ножевая тип TDO исполнение „wafer” - межфланцевое.

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

- полнопроходная арматура, отсутствие застойных зон
- герметичность в обоих направлениях потока
- заменяемое уплотнение
- уменьшенные крутящие моменты
- простое и быстрое перевооружение приводов
- невыводной шпindel для арматуры с ручным приводом
- любое рабочее положение
- малый вес и строительная длина

### НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистные сооружения
- станции перекачки стоков
- канализационные сети
- мелиорационные объекты
- станции пересыпки сыпучих материалов
- целлюлозно-бумажная промышленность
- пищевая и пивоваренная промышленность
- металлургическая и горнодобывающая промышленность
- химическая промышленность
- подземная застройка

| Максимальное рабочее давление P <sub>r</sub> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| DN                                           | 50  | 65  | 80  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| P <sub>r</sub> * [МПа]                       | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2  | 0.2  |

\* другие значения максимального рабочего давления P<sub>r</sub> - по заявке.