

Фланец PN 10 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО®	№ карты 3.7.1.
Строительная длина FTF РЯД 20 / K₁ PN-EN 558-1 / DIN 3202	ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ TSR герметичная с двух сторон, полнопроходная, с мягким уплотнением, исполнение „wafer”	Номинальные диаметры DN 50 – DN 600

ТЕНАСО - выпуск май 2008
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения



Фото. Задвижка ножевая типа TSR, исполнение „wafer”.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- полнопроходная арматура, отсутствие застойных зон
- герметичность в обоих направлениях потока
- заменяемое уплотнение
- выдвижной стержень для арматуры с ручным приводом
- любое рабочее положение
- малый вес и короткая строительная длина

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- горнодобывающая промышленность
- металлургическая промышленность
- станции пересыпки сыпучих материалов
- целлюлозно-бумажная промышленность
- мелиорационные, коммунальные объекты

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Корпус	серый чугун EN-GJL-250, эпоксидированный
Нож	нержавеющая сталь 1.4021
Уплотнение	NBR
Стержень	нержавеющая сталь 1.4021
Кронштейн	серый чугун EN-GJL-250, эпоксидированный
Штанги	гальванизированная конструкционная сталь St3x
Винты, гайки	оцинкованная сталь