

Фланец
PN 10/16 / 25/40
PN-EN 1092-1

ТЕНАСО®

№ карты
8.1.1.

Строительная длина L
согл. таблице размеров

ШАРОВОЙ КЛАПАН типа ZKM

Номинальные диаметры
DN 25 – DN 100

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



ТЕНАСО – выпуск ноябрь 2007
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию

Фото. Шаровой клапан типа ZKM.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- полный поток
- неразборный корпус
- высокое качество и надежность
- приспособлен к установке приводов
- легкое и быстрое переоснащение приводов
- рабочее давление до 50 бар
- температура работы от -50°C до $+204^{\circ}\text{C}$
- простой монтаж
- небольшой вес и короткая строительная длина
- сертификаты: EN10204 / BS6755

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- химическая и нефтехимическая промышленность
- энергетика и теплоэнергетика
- пищевая промышленность
- не применять в домашних газовых сетях

ДЕТАЛЬ	ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Корпус	нержавеющая сталь 1.4408 / литая сталь GS-C25
Шар	нержавеющая сталь 1.4401
Гнездо	PTFE

* другие виды материального исполнения по заявке.