

Фланец PN 10 / PN 16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО® ОБРАТНЫЙ КЛАПАН тип ТКС ХАРАКТЕРИСТИКА	№ Карты 4.8.1.
Строительная длина FTF РЯД 16 / К₃ PN-EN 558-1 / DIN 3202		Номинальный диаметр DN 50 – DN 600



Фот. Обратный клапан тип ТКС.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- короткая строительная длина
- обеспечивает односторонний поток среды
- очень маленький перепад давления
- диск из двух пластин
- застройка в произвольном положении
- простой монтаж
- высокая стойкость и надёжность

НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистные сооружения
- насосные станции
- станции подготовки воды
- водопроводы и канализация
- химическая промышленность
- нефтеперерабатывающая промышленность

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Корпус	серый чугун EN-GJL-250 / чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400 с эпоксидным покрытием EKB RAL 5010 ca 160 µm
Диск	чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400 / нержавеющая литая сталь
Уплотнение	EPDM / NBR / VITON
Пружина	нержавеющая сталь 1.4301
Шпindelъ	нержавеющая сталь 1.4301