

Фланец PN 10/16 PN-EN 1092-2	ТЕНАСО®	№ Карты 4.5.1.
Строительная длина G по таблице основных размеров	Обратный клапан тип ТКМ ХАРАКТЕРИСТИКА	Номинальный диаметр DN 40 – DN 300



Фот. Обратный клапан тип ТКМ.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- одностороннее движение рабочей среды
- монтаж без фланца
- установка на горизонтальных трубопроводах
- максимальное допустимое давление $P_s=16$ бар
- максимальная допустимая температура $T_s=110^\circ\text{C}$
- не требует консервации
- рукоятка облегчающая монтаж

НАЗНАЧЕНИЕ:

- водопроводные и канализационные сети
- теплофикационные сети
- Пищевая промышленность
- Химическая промышленность

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Корпус	углеродистая сталь St3S с покрытием Zn / нержавеющая сталь 1.4310*
Заслонка	углеродистая сталь St3S с покрытием Zn / нержавеющая сталь 1.4310*
Предохранительная	пружинная сталь 50S2 с покрытием Zn
Уплотнение	NBR, EPDM, VITON, PTFE
Винт с петлёй	углеродистая сталь St3S с покрытием Zn

* другие материалы по заявке.