

Фланец PN 10/16 PN-EN 1092-2	<b>ТЕНАСО®</b>  ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН тип ZKZ  ХАРАКТЕРИСТИКА	№ Карты 10.1.1.
Строительная длина РЯД 48 / F6 PN-EN 551-1 / DIN 3202		Номинальный диаметр DN 40 – DN 400



Фот. Шаровой обратный клапан тип ZKZ.

**ХАРАКТЕРИСТИКА:**

- поток рабочей среды в одном направлении
- небольшой вес и короткая строительная длина
- опция с плавающим шаром
- не требует ухода
- простой доступ во внутрь
- рабочая температура от -10°C до +80°C

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

- водопроводные и канализационные сети
- очистные сооружения
- промышленные установки для транспортировки холодной и горячей воды

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Корпус	серый чугун EN-GJL-250 / чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400 с эпоксидным покрытием EKB RAL 5010 ca 160 μm
Крышка	серый чугун EN-GJL-250 / чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400 с эпоксидным покрытием EKB RAL 5010 ca 160 μm
Шар	алюминий EN-AC-AISi 12 Cu1 + NBR / серый чугун EN-GJL-250 + NBR
Прокладка	NBR
Винты	A2

\* другие материалы по заявке.